

# АРМАТУРА ДЛЯ СІП

## КАТАЛОГ



**Проектним, монтажним організаціям,  
оптовим та роздрібним компаніям  
електротехнічного ринку**

**2023**



Компанія «БІЛМАКС» - вітчизняний виробник повного циклу металоконструкцій електротехнічного, протипожежного та господарчого призначення на ринку України та країн ближнього зарубіжжя.

Цьому сприяє:

- система неухильного поліпшення (згідно стратегії KAIZEN),
- багаторічний досвід високоякісних спеціалістів,
- наявність власного конструкторського бюро,
- поетапний контроль продукції, що виготовляється
- використання сучасного високоточного обладнання від найкращих світових виробників (комплекси лазерної порізки металу, координатно-пробивальний прес з ЧПУ та листозгинальні преса виробництва компанії «НАСО», сучасне зварювальне обладнання провідних італійських виробників).

Продукція компанії «БІЛМАКС» відповідає Міжнародним стандартам якості, компанія має сертифікати відповідності на всі види продукції.



Фарбувальне покриття на продукцію наноситься на сучасних лініях порошкового фарбування виробництва компанії «GEMA» Швейцарія. Попередньо, метал знежирюється та фосфатується з використанням препаратів GARDOBOND (Німеччина-Польща), що значно збільшує корозійну стійкість та якість продукції.

Ціни компанії «БІЛМАКС» є одними з найдоступніших в Україні (враховуючи високу якість та широкий асортимент виробів), а термін виготовлення вашого замовлення буде найкоротшим.

Головні принципи компанії «БІЛМАКС» - це безперервне вдосконалення процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів та управління, а також, всіх інших аспектів життя.

*Завжди раді взаємовигідному співробітництву!*



## **ЗМІСТ**

<i>1. Затискачі анкерні підтримуючі (поліпропілен, поліамід)</i>	<i>4-6</i>
<i>2. Затискачі анкерні підтримуючі з посиленого поліаміду</i>	<i>7</i>
<i>4. Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліпропілену</i>	<i>8</i>
<i>5. Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліаміду</i>	<i>9</i>
<i>6. Затискачі проколюючі з'єднувальні зі сталі, алюмінію</i>	<i>10</i>
<i>7. Кронштейни для світильників вуличного освітлення</i>	<i>11-16</i>
<i>8. Хомути, скоби, скріпи</i>	<i>17</i>
<i>9. Гаки монтажні</i>	<i>18</i>

## Арматура для СІП - широкий асортимент від виробника

Арматура для СІП - це універсальний комплекс кріплень для кабельно-провідникової продукції, які дозволяють з'єднувати окремі участки електричних проводів та кабелів у єдину мережу.

Компанія «БІЛМАКС» на власному виробництві у м. Жовті Води Дніпропетровської області виготовляє наступні елементи арматури для СІП:

- затискачі анкерні та проколюючі;
- затискачі проколюючі, з'єднувальні;
- елементи кріплення (хомути, скоби, скріпи);
- гаки монтажні;
- кронштейни для світильників.

## Затискачі анкерні підтримуючі

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 <p><b>ЗА 1.1. PP</b> <b>ЗА 1.1.</b></p>	<p>Служить для анкерного кріплення СІП з двома жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення.</p> <p>Проволока оцинкована діаметром 3 мм. Металеві деталі - сталь оцинкована.</p>	2x10-25	Поліпропілен Поліамід склонаповнений
 <p><b>ЗА 1.2. PP</b> <b>ЗА 1.2.</b></p>	<p>Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення.</p> <p>Проволока оцинкована діаметром 3 мм. Металеві деталі - сталь оцинкована.</p>	4x10-25	Поліпропілен Поліамід склонаповнений
 <p><b>ЗА 2.1. PP</b> <b>ЗА 2.1.</b></p>	<p>Служить для анкерного кріплення СІП з двома жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення.</p> <p>Пластина - сталь 2 мм. Покриття - цинкування методом Сендзіміра.</p>	2x16-35	Поліпропілен Поліамід склонаповнений



## Затискачі анкерні

### Затискачі анкерні підтримуючі

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 <p><b>ЗА 2.2. PP</b> <b>ЗА 2.2.</b></p>	<p>Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Пластина - сталь 2 мм. Покриття - цинкування методом Сендзіміра.</p> <p><i>Код товару: 500043736</i> <i>Код товару: 500011986</i></p>	4x16-35	<p>Поліпропілен</p> <p>Поліамід склонаповнений</p>
 <p><b>ЗА 3.2. PP</b> <b>ЗА 3.2.</b></p>	<p>Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Застосовується для підвіски дротів основної магістралі. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування.</p> <p><i>Код товару: 500043737</i> <i>Код товару: 500012606</i></p>	4x25-50	<p>Поліпропілен, сталь оцинкована</p> <p>Поліамід склонаповнений</p>
 <p><b>ЗА 3.3. PP</b> <b>ЗА 3.3.</b></p>	<p>Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Застосовується для підвіски дротів основної магістралі. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування.</p> <p><i>Код товару: 500043739</i> <i>Код товару: 500012351</i></p>	4x50-120	<p>Поліпропілен, сталь оцинкована</p> <p>Поліамід склонаповнений</p>
 <p><b>ЗПУ PP</b> <b>ЗПУ</b></p>	<p>Універсальний підтримуючий (підвісний) затискач із затяжним болтом, використовується для кріплення дроту на проміжних і кутових опорах при кутах відхилення ліній до 30. Фіксація дроту без допомоги монтаж-ного інструменту. Кронштейн - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування.</p> <p><i>Код товару: 500043740</i> <i>Код товару: 500014703</i></p>	4x10-120	<p>Поліпропілен</p> <p>Поліамід склонаповнений</p>




## Затискачі анкерні

### Затискачі анкерні підтримуючі

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 <b>РА 25 (BILMAX)</b>	<p>Затискач клиновий. Служить для постійного анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Затягування з допомогою клину без використання інструментів і металовиробів. Проволока - діаметр 3,5 мм. Граничне навантаження: 2 кН</p>	4x10-120	Поліамід склонаповнений
 <b>Ролик монтажний РМ</b>	<p>Ролик монтажний РМ застосовується для розкочування СІП і оптоволоконного кабелю на опорах. Максимальний розмір кабелю - діаметр СІП 4x25, 21 мм Пластини - сталь оцинкована 2,0 мм</p>		Поліпропілен

## Затискачі анкерні

### Затискачі анкерні підтримуючі з посиленого поліаміду

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 <p><b>UP 2x16-35 P02</b></p>	<p>Служить для анкерного кріплення СІП з двома жилами. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування.</p> <p>Код товару: B00029633</p>	2x16-35	Поліамід склонаповнений
 <p><b>UP 4x16-35 P01</b></p>	<p>Затискач анкерний. Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування.</p> <p>Код товару: B00029634</p>	4x16-35	Поліамід склонаповнений
 <p><b>UP 4x35-70 P03</b></p>	<p>Затискач анкерний. Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Петля - діаметром 7 мм Покриття - гальванічне цинкування.</p> <p>Код товару: B00031816</p>	4x35-70	Поліамід склонаповнений
 <p><b>UP 4x70-120 P04</b></p>	<p>Затискач анкерний. Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Петля - діаметром 9 мм Покриття - гальванічне цинкування.</p> <p>Код товару: B00031818</p>	4x70-120	Поліамід склонаповнений



## Затискачі проколюючі

### Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліпропілену



Проколюючий  
затискач 6.35

**Затискач  
проколюючий 6.35 PP**

Код товару: B00043741

25-70

6-35

Поліпропілен



Відгалужувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустановки між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.

**ЗПА PP**

Код товару: B00043742

16-95

16-95

Поліпропілен



Відгалужувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустановки між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.

**ЗПАм PP**

Код товару: B00043743

6-95




1,5-16

Поліпропілен



## Затискачі проколюючі

### Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліаміду

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, магістралі, мм.кв.	Переріз дроту, відгалуження, мм.кв.	Матеріал
 <p><b>Затискач проколюючий 6.35</b></p>	<p>Проколюючий затискач 6.35</p>	25-70	6-35	Поліамід склонаповнений
 <p><b>ЗПА</b></p>	<p>Відгалуджувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустановки між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.</p>	16-95	16-95	Поліамід
 <p><b>ЗПАм</b></p>	<p>Відгалуджувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустановки між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.</p>	6-95	1,5-16	Поліамід





## Затискачі проколюючі

### Затискачі проколюючі з'єднувальні зі сталі, алюмінію

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Діаметр дротів, мм.кв.	Матеріал
 <p><b>ПА 1-1</b></p>	<p>Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.</p>	16-35	5,1-9,0	Алюміній
 <p><b>ПА 2-1</b></p>	<p>Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.</p>	50-95	9,6-11,4	Алюміній
 <p><b>ПА 2-2</b></p>	<p>Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.</p>	50-95	9,6-11,4	Алюміній
 <p><b>ПА 3-2</b></p>	<p>Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.</p>	50-95	12,3-14,0	Алюміній
 <p><b>ПЗ-1</b></p>	<p>Плашковий затискач застосовується для з'єднання сталевих дротів, тросів, прутів. Покриття - гаряче цинкування. Діаметр отвору - 8 мм.</p>		5,5-8,6	Сталь 5 мм





## Елементи кріплення

### Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Кріплення на стіну або опору				
<b>КБЛ-С-Рм д.40 мм</b>	Код товару: Б00022655	40	250	регульований	
<b>КБЛ-С-Р д.50 мм</b>	Код товару: Б00022656	50	250	регульований	
<b>КБЛ-С-Р6 д.60 мм</b>	Код товару: Б00045971	60	250	регульований	
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Кріплення на стіну або опору				
<b>КБЛ-С-РмУ д.40 мм</b>	Код товару: Б00038061	40	250	регульований	
<b>КБЛ-С-РУ д.50 мм</b>	Код товару: Б00038059	50	250	регульований	
<b>КБЛ-С-Р6У д.60 мм</b>	Код товару: Б00045972	60	250	регульований	
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Кріплення на стіну або опору				
<b>КБЛ-С-Рм (д.40, L=500 мм)</b>	Код товару: Б00056360	40	500	регульований	
<b>КБЛ-С-Р (д.50, L=500 мм)</b>	Код товару: Б00056361	50	500	регульований	
<b>КБЛ-С-Р6 (д.60, L=500 мм)</b>	Код товару: Б00056363	60	500	регульований	
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення на скобі. Кріплення на квадратну опору.				
<b>КБЛ-С-РмУ (скоба) д.40 мм</b>	Код товару: Б00052947	40	250	регульований	
<b>КБЛ-С-РУ (скоба) д.50 мм</b>	Код товару: Б00052220	50	250	регульований	
<b>КБЛ-С-Р6У (скоба) д.60 мм</b>	Код товару: Б00052948	60	250	регульований	



## Елементи кріплення

### Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття			
	<p>Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки</p>		350	45 °	Термодифузійне цинкування			
						<b>КБЛ-См д.40 мм</b>	Код товару: B00012592	40
						<b>КБЛ-С д.50 мм</b>	Код товару: B00010457	50
<b>КБЛ-С6 д.60 мм</b>	Код товару: B00045969	60						
	<p>Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки</p>		350	45 °	Термодифузійне цинкування			
						<b>КБЛ-См з гаком д.40 мм</b>	Код товару: B00033353	40
						<b>КБЛ-С з гаком д.50 мм</b>	Код товару: B00033405	50
<b>КБЛ-С6 з гаком д.60 мм</b>	Код товару: B00045970	60						
	<p>Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки</p>		350	30 °	Термодифузійне цинкування			
						<b>КБЛ-См-30 д. 40 мм</b>	Код товару: B00014924	40
						<b>КБЛ-С-30 д.50 мм</b>	Код товару: B00014925	50
<b>КБЛ-С6-30 д.60 мм</b>	Код товару: B00045967	60						
	<p>Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки</p>		350	30 °	Термодифузійне цинкування			
						<b>КБЛ-См-30 з гаком д. 40 мм</b>	Код товару: B00044491	40
						<b>КБЛ-С-30 з гаком д. 50 мм</b>	Код товару: B00044487	50
<b>КБЛ-С6-30 з гаком д. 60 мм</b>	Код товару: B00045968	60						




## Елементи кріплення

### Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
 <b>КБЛ-См- д.40 мм</b> <b>КБЛ-С-15 д.50 мм</b> <b>КБЛ-С6-15 д.60 мм</b>	<p>Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки</p> <p>Код товару: <i>Б00014926</i></p> <p>Код товару: <i>Б00014927</i></p> <p>Код товару: <i>Б00045965</i></p>	40 50 60	350	15°	Термодифузійне цинкування
 <b>КБЛ-См-15 з гаком д.40 мм</b> <b>КБЛ-С-15 з гаком д.50 мм</b> <b>КБЛ-С6-15 з гаком д.60 мм</b>	<p>Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки</p> <p>Код товару: <i>Б00044490</i></p> <p>Код товару: <i>Б00029070</i></p> <p>Код товару: <i>Б00045966</i></p>	40 50 60	350	15°	Термодифузійне цинкування



## Елементи кріплення

### Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення КС. Служить для кріплення на опорах і стінах на стовп за допомогою скоби або на плоску поверхню. <b>Товщина стінки - 1, 5 мм</b> <b>Довжина плеча - 419 мм</b> Скоба для кріплення (208 ммх 240 мм) в комплект не входить.				Порошкове покриття RAL 7035
<b>Кронштейн світильника КСм д. 40 мм</b>	Код товару: Б00022685	40			
<b>Кронштейн світильника КС д. 50 мм</b>	Код товару: Б00022684	50			
<b>Кронштейн світильника КСб д. 60 мм</b>	Код товару: Б00045973	60			
	Кронштейн КСм для світильника вуличного освітлення на опорах і стінах. Кріплення за допомогою скоби або на плоску поверхню. <b>Товщина стінки - 1, 5 мм</b> <b>Довжина плеча - 419 мм</b> Скоба для кріплення (208 ммх 240 мм) в комплект не входить.				Порошкове покриття RAL 7035
<b>Кронштейн світильника КФ-1 Д 48</b>	Код товару: Б00055174	48			
	Діаметр патрубку - 40 мм. Кронштейн призначається для монтажу консольних світильників вуличного освітлення на опори або фасади будівель. Кріпиться анкерними болтами на вертикальних опорах за допомогою двох хомутів.				Порошкове покриття RAL 7035
<b>Кронштейн світильника КС-15 (L=1000 мм, д. 40 мм)</b>	Код товару: Б00054640	48	1000		
<b>Кронштейн світильника КС-15 (L=1500 мм, д. 40)</b>	Код товару: Б00048044	48	1500		
<b>Кронштейн світильника КС-15 (L=1500 мм, д. 48 мм)</b>	Код товару: Б00038391	48	1500		

## Елементи кріплення




### Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
 <p><b>Кронштейн світильника КС-15 (L=728 мм, д. 50 мм)</b></p>	<p>Кронштейн для монтажу консольних світильників вуличного освітлення на опори або фасади будівель. Кріпиться анкерними болтами на вертикальних опорах за допомогою двох хомутів.</p>	48/50	728		Порошкове покриття RAL 7035
 <p><b>Кронштейн світильника на опорі КСО з хомутом (д.40 мм)</b></p>	<p>Кронштейн КСО для монтажу консольних світильників вуличного освітлення на квадратні опори. Світильник одягається на патрубок. Кріпиться за допомогою хомута, який входить до комплекту.</p>	40 (Патрубок)	500	15°	Порошкове покриття RAL 7035
<p><b>Кронштейн світильника на опорі КСО з хомутом (д.50 мм)</b></p>	<p>Кронштейн КСО для монтажу консольних світильників вуличного освітлення на квадратні опори. Світильник одягається на патрубок. Кріпиться за допомогою хомута, який входить до комплекту.</p>	50 (Патрубок)	500		Порошкове покриття RAL 7035













## Елементи кріплення

### Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	<p>Кронштейн КС-35 для кріплення світильника вуличного освітлення на квадратних опорах. Скоба для кріплення (240x208 мм) входить до комплекту. Товщина стінки- 1,5 мм.</p>			35°	Порошкове покриття
КС-35м д. 40 мм	Код товару: Б00014896	40	500		
КС-35 д. 50 мм	Код товару: Б00014870	50	500		
КС-35б д. 60 мм	Код товару: Б00045974	60	500		
	<p>Кронштейн КС-5 з гаком для монтажу вуличного світильника. Для кріплення на прямокутних і круглих опорах. Скоба для кріплення (240x208 мм) входить до комплекту.</p>			45°	Порошкове покриття RAL 7035
КС-5м (д. 40 мм, L=350 мм)	Код товару: Б00050104	40	350		
КС-5 (д. 50 мм, L=350 мм)	Код товару: Б00050103	50	350		
КС-5б (д. 60 мм, L=350 мм)	Код товару: Б00050170	60	350		
	<p>Кронштейн КС-5 з гаком для монтажу вуличного світильника. Для кріплення на прямокутних і круглих опорах. Скоба для кріплення (240x208 мм) входить до комплекту.</p>			45°	Порошкове покриття RAL 7035
КС-5м (д. 40 мм, L=500 мм)	Код товару: Б00054939	40	500		
КС-5 (д. 50 мм, L=500 мм)	Код товару: Б00054937	50	500		
КС-5б (д. 60 мм, L=500 мм)	Код товару: Б00054938	60	500		

## Елементи кріплення

### Хомути, скоби, скріпи

Найменування	Опис продукції:	Найменування	Опис продукції:
	<p><b>Бандажна стрічка 20 мм х 0,7 мм (50 м)</b>                      Бандажна стрічка з <i>нержавіючої сталі</i> застосовується для постійного закріплення елементів оснащення опор.                      - В касетах по 50 м;                      - Ширина стрічки - 20 мм;                      - Товщина стрічки - 0,7 мм;                      Код товару: Б00038434</p>		<p><b>ПБО</b>                      Смуга бандажна (1 м) з <i>оцинкованої сталі</i> використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор.                      Код товару: Б00013149</p>
	<p><b>Комплект для кріплення на опорі КО-1</b>                      Код товару: Б00010319</p>		<p><b>ПБ 1 метра</b>                      Смуга бандажна (1 м) з <i>нержавіючої сталі</i> використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор.                      Код товару: Б00012082</p>
	<p><b>Скоба 208 х 240 мм</b>                      Код товару: Б00023987</p>		<p><b>ПБ 1,25 метра</b>                      Смуга бандажна (1,25 м) з <i>нержавіючої сталі</i> використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор.                      Код товару: Б00057180</p>
	<p><b>СК нержавіюча</b>                      Скрепа з <i>нержавіючої сталі</i> для фіксації бандажної стрічки.                      Ширина - 30 мм, довжина - 28 мм                      Код товару: Б00012056</p>		<p><b>ПБ 1,5 метра</b>                      Смуга бандажна (1,5 м) з <i>нержавіючої сталі</i> використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор.                      Код товару: Б00057181</p>
	<p><b>СКО оцинкована</b>                      Скрепа з <i>оцинкованої сталі</i> для фіксації бандажної стрічки.                      Ширина - 30 мм, довжина - 28 мм                      Код товару: Б00012080</p>		<p><b>ПБ 2 метра</b>                      Смуга бандажна (2 м) з <i>нержавіючої сталі</i> використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор.                      Код товару: Б00057182</p>

## Елементи кріплення

### Гаки монтажні


Найменування	Опис продукції:	Найменування	Опис продукції:
	<b>KBЛ-1</b> Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтується за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 14 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010288		<b>KM-1</b> Гак монтажний для підвішування елементів арматур на стінках і фасадах будівель. Конструкція гака дозволяє витримувати горизонтальні і вертикальні навантаження. Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010318
	<b>KBЛ-1.1</b> Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтується за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластини - 2 мм, діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00013148		<b>KM-2</b> Гак монтажний для підвішування натяжних затискачів на поділах від ЛЕП до будівель. Монтується за допомогою дюбель-болтів до стін будівель або інших плоских поверхонь. Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010456
	<b>KBЛ-1/16</b> Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтується за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 16 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00052978		<b>KH-16</b> Гак, що накручується, використовується для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Монтується в парі з гаками прохідними. Діаметр гаку - 16 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010328
	<b>KBЛУ-1</b> Гак під бандажну стрічку універсальний, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Кріплення на опору або плоску поверхню. Монтується за допомогою бандажних стрічок і скреп. Діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00043745		<b>KBЛУ</b> Гак під бандажну стрічку універсальний, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Кріплення на опору або плоску поверхню. Монтується за допомогою бандажних стрічок і скреп. Діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00013598
	<b>KBЛ малий (гак з діаметром 8 мм)</b> Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтується за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластини - 2 мм, діаметр гаку - 8 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00052919		<b>KP-16</b> Гак прохідний для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Монтується в наскрізних отворах на дерев'яних та залізо-бетонних опорах. Діаметр гаку: 16 мм. Довжина гаку: 250 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010330
	<b>KBЛ малий (гак з діаметром 10 мм)</b> Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтується за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластини - 2 мм, діаметр гаку - 10 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00052920		<b>KP-20</b> Гак прохідний для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Монтується в наскрізних отворах на дерев'яних та залізо-бетонних опорах. Діаметр гаку: 20 мм. Довжина гаку: 250 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00014931
	<b>КСХ-1</b> Гак з хомутом КСХ-1 призначений для підвіски натяжних і затискачів на прямокутних і круглих опорах. Скоба для монтажу (240x208 мм) входить до комплекту поставки. Діаметр гаку: 14 мм. Код товару: B00050105		



**ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКА  
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО,  
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО  
ПРИЗНАЧЕННЯ**

**ТОВ «БІЛМАКС» вул. Заводська, 1/9  
м. Жовті Води Дніпропетровської обл.**

**Контактні дані:**

 **(044) 503 01 05  
(067) 555 86 05  
(067) 562 06 67**

**e-mail: [kiev@bilmax.com.ua](mailto:kiev@bilmax.com.ua)**

 **Viber**



 **Telegram-канал:**



**[bilmax.com.ua](http://bilmax.com.ua)**